



Mechanisches Zubehör

			
ACCTFB / ACCTFBMH / ACCTFB2 Montagewinkel, justierbar in einer Achse (M12x1 Sensorkopf, Massivgehäuse, Montage CT-Messkopf + Laser-Visierhilfe)	ACCTMB Montagebolzen mit M12x1-Gewinde	ACCTMG Montagegabel, justierbar in zwei Achsen, mit M12x1 Befestigung	ACCTKF40B270 / ACCTKF40GE KF40-Flansch für CT1M, 2M, 3M mit B270-Fenster (bis 10 ⁻⁷ mbar) / KF40-Flansch für CTLT mit Ge-Fenster (bis 10 ⁻⁷ mbar)
			
ACCTTAS Kippgelenk für Messköpfe mit optischer Auflösung ≥10:1	ACCTRAIL Trageschienenmontageplatte für CT Elektronik	ACCTCOV Gehäusedeckel (CT-Elektronik) geschlossen	ACCTTAM25 Gewindeadapter M12x1 auf M25x1,5

Optikzubehör

		
ACCTCF / ACCTPW CF-Vorsatzlinse oder Schutzfenster (für LT) für M12x1 Sensorkopf ACCTCFHT / ACCTPWHT für 1M, 2M, 3M	ACCTCFE / ACCTPWE CF-Vorsatzlinse oder Schutzfenster (für LT) mit Außengewinde für Freiblasvorsatz oder Massivgehäuse ACCTCFHTE / ACCTPWHTE für 1M, 2M, 3M	D08ACCTLTST / ACCTOEMLT Laser-Visierhilfe (für CT)/ OEM Laser-Visierhilfe, 635 nm, rotationssymmetrisch, für Anschluss an CT-Elektronik, Spannungsversorgung via CT Elektronikbox o. Batterie
	 	
ACCTRAM Rechtwinkelspiegelvorsatz für Messungen mit 90° zur Sensorachse, (Messköpfe mit opt. Auflösung ≥10:1)	ACCTPA + ACCTST20 20 (20 mm Länge) / ACCTST40 (40 mm Länge) / ACCTST88 (88 mm Länge) Rohradadapter mit M12x1 Innengewinde + Reflexionsschutzrohr mit M12x1 Außengewinde	

Freiblasvorrichtungen und Schutzgehäuse

ACCSAP Freiblasvorsatz (für Messköpfe mit optischer Auflösung $\geq 10:1$)	ACCTAPMH Freiblasvorsatz für Massivgehäuse (D06)/ CSmicro HS / CThot / CT P3 / CT P7	Massivgehäuse aus: • Messing (D06ACCTMHB) • eloxiertem Aluminium (D06ACCTMHA) • Edelstahl (D06ACCTMHS) • Edelstahlversion mit CF-Optik (D06ACCTMHSCF) • Edelstahlversion mit HT CF-Optik (D06ACCTMHSCFHT)	
ACCTAPLCF Freiblasvorsatz, laminar, mit integrierter CF-Linse (für LT)	ACCTAPLCFHT Freiblasvorsatz, laminar, mit integrierter CF-Linse (für 1M/ 2M/ 3M)	ACCTAPL Freiblasvorsatz, laminar	ACCTAP / ACCTAP2 Freiblasvorsatz für CT (nicht für Messkopf mit 32 mm Länge)

Kombinationsmöglichkeiten

					
ACCTAPL Freiblasvorsatz, laminar	ACCTMG Montagegabel	An zwei Achsen ausrichtbare Einheit	ACCTFB2 Montagewinkel für Messkopf + Visierhilfe	D08ACCTLST / ACCTOEMST OEM-Laser-Visier-Hilfe	Messkopf mit Laser-Visier-Hilfe
					
ACCTFB Montagewinkel für M12x1 Sensorkopf	ACCTMB Montagebolzen	ACCTAB An zwei Achsen ausrichtbare Einheit	D06ACCTAPMH Massivgehäuse aus rostfreiem Stahl	ACCTAPMH Freiblasvorsatz aus rostfreiem Stahl	Massivgehäuse mit Freiblasvorsatz