


Guide de sélection pour la famille de produits **W020**

- Le tableau de sélection vous aide à déterminer le produit approprié.
- La colonne 'Valeurs préférées' indique les valeurs que vous pouvez sélectionner.
- Dans la colonne 'Votre choix', vous pouvez sélectionner la valeur de caractéristique appropriée dans le menu déroulant. Vous pouvez également saisir manuellement une autre valeur.
- Afin de traiter votre demande, toutes les caractéristiques du produit doivent avoir une valeur.
- Pour terminer, veuillez enregistrer le document PDF rempli et l'envoyer à l'adresse suivante:
info@rothcoag.ch

Si vous avez besoin d'autres propriétés qui ne sont pas énumérées ici, veuillez nous contacter par téléphone. Nous avons certainement une solution adaptée pour vous.

Caractéristique	Valeurs préférentielles	Votre choix
Élément du capteur	• Pt100 • Pt1000	Choisissez un élément.
Câblage	• 2-fils (seulm. Pt1000) • 3-fils • 4-fils	Choisissez un élément.
Longueur utile NL	• 50 mm • 100 mm • 150 mm • 200 mm • 250 mm • 300 mm	Choisissez un élément.
Diamètre de la gaine de protection D	• Ø 4 mm • Ø 6 mm	Choisissez un élément.
Matériel de la gaine de protection	• Acier inox 1.4571	Choisissez un élément.
Gaine du câble	• PVC (-20 ... 80 °C) • PUR (-30 ... 80 °C) • Silicon (-50 ... 200 °C) • PFA (-65°C ... 200°C)	Choisissez un élément.



Longueur de câble L	• 2 m • 5 m • 10 m	Choisissez un élément.
Option ATEX	• Version standard • ATEX nécessaire (XW020)	Choisissez un élément.

Sous réserve de modifications techniques

Créé: 07.02.22 /tm Version: 2.0

Libéré: 07.02.22 /dz

Société:

Nom:

Téléphone:

Remarques / consignes spéciales:

- Veuillez envoyer le document dûment rempli à l'adresse suivante: info@rothcoag.ch